

ACHTUNG! SEHR WICHTIG

Die Solar-/Transluzent-Abdeckung hält nicht nur die Wärme im Beckenwasser, sondern wandelt, infolge der speziellen Konzeption der Abdeckelemente, Sonnenenergie in Wärme um, die wiederum durch die Beckenwasserumwälzung an das Schwimmbeckenwasser abgegeben wird. Grundsätzlich muss die Solar-/Transluzentabdeckung, wenn sie nicht auf dem Wasser liegt, vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden, da sonst Verformungen der Profile auftreten.

A. Lagerung des Solar-/Transluzent-Rolladens:

Der Rolladen darf nur in Räumen gelagert werden, die keinen Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.

B. Montage des Solar-/Transluzent-Rolladens:

Das Auflegen des Rolladens sollte bei bedecktem Himmel oder am Abend erfolgen. Ist dies nicht möglich, so muss er von dem sonnengeschützten Raum aus direkt auf das Wasser gelegt werden. Ein kurzfristiges Lagern der Profile am Beckenrand sollte vermieden werden, da es ansonsten zu Verformungen kommt.

C. Wenn der Solar-/Transluzent-Rolladen auf dem Wasser liegt:

Die Beckenwasserumwälzung (Filteranlage) muss den ganzen Tag über laufen, da sonst unterhalb der Abdeckung ein Wärmestau entsteht, der zu einer schnelleren Alterung sowie einer bleibenden Verformung der Profile führen kann.

D. Der Wasserspiegel bei dem Solar-/Transluzent-Rolladen:

Ist das Schwimmbecken mit einer Sicherheitsunterstützung (Handlauf etc.) ausgerüstet, ist unbedingt auf konstanten Wasserstand zu achten, da sonst bei zu niedrigem Wasserspiegel die Abdeckung beidseitig auf der Sicherheitsunterstützung aufliegt und in der Mitte durchbiegt. Hierdurch entsteht in den vom Wasser nicht gekühlten Profilen ein Wärmestau, der zu bleibenden Verformungen führen kann. Dies gilt sinngemäß auch für Schwimmbecken mit schrägen Beckenwänden.

E. Ist der Solar-/Transluzent-Rolladen aufgewickelt:

Bei den Anlagentypen LIGHT und COMPACT wird der Rolladen über dem Wasserspiegel aufgewickelt und hat somit keinen Kontakt zum Beckenwasser. Deshalb ist eine dreiseitige Verkleidung um die Wickelvorrichtung herum unbedingt erforderlich. Sofern bei grando keine dreiseitige Verkleidung mitbestellt wurde, muss vor Montage des Rolladens die bauseitige Verkleidung erstellt werden. Sie darf keinesfalls sonnen- und wärmedurchlässig sein sowie direkt auf dem Rolladen aufliegen, da sonst die Wärme von der Verkleidung an den Rolladen weitergegeben wird und somit ein Wärmestau entsteht, der eine Verformung der Profile zur Folge hat.

F. Reinigung des Solar-/Transluzent-Rolladens:

Die Reinigung des Rolladens sollte wie bei Punkt 2 durchgeführt werden, jedoch nur bei bedecktem Himmel, in den frühen Morgenstunden oder nach Sonnenuntergang.

G. Entleerung des Schwimmbeckens bei Solar-/Transluzent-Rolladen:

Wird das Schwimmbecken entleert, so muss bei den Anlagentypen IBS und USA der aufgewickelte Rolladen abgedeckt werden. Hierfür wird empfohlen, eine sonnen- und wärmeabweisende Folie auf einem Gestell zu befestigen, welches dann über die Aufwickelvorrichtung gestellt wird, damit die Folie keine direkte Verbindung mit dem Rolladen hat und so kein Wärmestau entstehen kann.

H. Anmerkungen

Für Schäden, die auf eine unsachgemäße Behandlung der Schwimmbad-Abdeckung zurückzuführen sind, können wir, verständlicherweise, keine Haftung übernehmen.



Schwimmbad-Abdeckungen seit 1963
pool covers • couvertures de piscines

grando GmbH
Schwimmbad-Abdeckungen
De-Gasper-Strasse 6
D - 51469 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 (0) 2202 - 10 49 0
Fax.: +49 (0) 2202 - 10 49 10
E-Mail.: info@grando.de
www.grando.de