

ATTENTION TRES IMPORTANT

La couverture en version solaire / translucide conserve non seulement la température dans l'eau du bassin, mais transforme également l'énergie solaire en chaleur grâce à la conception particulière des lames. La chaleur en résultant est ventilée vers l'eau de la piscine par l'intermédiaire de la filtration. Par principe, la couverture solaire ou translucide doit être protégée, contre toute „insolation“ lorsqu'elle n'est pas déroulée sur l'eau, sinon des déformations des lames pourraient survenir.

A. Stockage du volet solaire/translucide :

Les volets en version solaire/translucide doivent être exclusivement stockés dans des locaux non ensoleillés.

B. Installation du volet solaire /translucide :

La pose du volet devra être effectuée soit par ciel couvert, soit le soir. Si cela n'est pas possible, il faudra poser le volet directement du local (non-enseulé) sur l'eau. Un stockage des lames - même à court terme- au bord de la piscine devra être évité, sinon des déformations pourraient apparaître.

C. Si le volet solaire / translucide est déroulé sur l'eau :

Afin d'éviter une surchauffe sous la couverture, d'où résulterait un vieillissement prématuré ou une déformation irréversible des lames, la filtration devra être mise en marche durant toute la journée.

D. Importance du niveau d'eau pour les volets solaires/ translucides :

Si la piscine est équipée d'un épaulement (main-courante etc.), il faudra veiller à ce que le niveau d'eau reste stable. Si celui-ci est trop bas, les lames s'appuieront sur les deux longueurs de l'épaulement et fléchiront au milieu. Dans ce cas, les extrémités non refroidies par l'eau s'échaufferont de telle sorte que des déformations pourraient survenir. Phénomène également analogue en cas de mur incliné.

E. Si le volet en version solaire /translucide est enroulé :

Pour les couvertures de type « LIGHT » et « COMPACT », le volet est enroulé au dessus du niveau d'eau et n'a ainsi aucun contact avec l'eau du bassin.

Pour cette raison, il est impératif de prévoir un revêtement 3-faces autour de l'enrouleur. Si un tel revêtement n'a pas été commandé chez grando, il sera nécessaire de réaliser un revêtement avant l'installation du volet. Quoiqu'il en soit, ce revêtement devra repousser soleil et chaleur et ne devra pas toucher directement le volet. Sinon, la chaleur serait transmise du revêtement au volet, ce qui pourrait provoquer une déformation des profilés du fait de la surchauffe.

F. Nettoyage du volet en version solaire/translucide :

Le nettoyage du volet devra être effectué suivant les indications du § 2 de cette notice, cependant toujours à ciel couvert ou encore de très bonne heure ou après le coucher du soleil.

G. Vidage de la piscine avec volet en version solaire/translucide :

Pour les types « IBS » et « USA », il faudra protéger le volet enroulé lors du vidage. A cet effet, il est recommandé de fixer une bâche (repoussant le soleil et la chaleur) sur un support placé au dessus de l'enrouleur (afin que celle-ci ne touche pas directement le volet et que toute surchauffe soit ainsi évitée).

H. Remarque

Nous vous rappelons que les dommages résultant d'un mauvais maniement de la couverture ne peuvent être pris en charge par notre Société.



Schwimmbad-Abdeckungen seit 1963
pool covers • couvertures de piscines

grando GmbH
Schwimmbad-Abdeckungen
De-Gasperi-Straße 6
D - 51469 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 (0) 2202 - 10 49 0
Fax.: +49 (0) 2202 - 10 49 10
E-Mail.: info@grando.de
www.grando.de